

Aufsparrendämmung *Neubau oder Altbau*

Von innen nach außen:

Sichtbare Sparren

Holzschalung / Holzwerkstoffplatte

Dampfbremse $s_d = 2,3 \text{ m}$

Thermo-Hanf zwischen quer zu den Sparren angeordneten Kanthölzern } Kreuz-
Thermo-Hanf zwischen parallel zu den Sparren angeordneten Kanthölzern } verlegung


Diffusionsoffene Unterdeckbahn $s_d \leq 0,2 \text{ m}$

oder Holzweichfaserplatte

Konterlattung

Lattung

Dachdeckung



*... dämmen
und wohlfühlen...*



Stutensee-Spöck, im November 2004

Dipl.-Ing. Rolf GÜNTHER
Waldhornstr. 16
76297 Stutensee
Tel.: 0 72 49 - 69 70
Fax: 0 72 49 - 42 35

Aufsparrendämmung *Neubau oder Altbau*

Von innen nach außen:

Sichtbare Sparren

Holzschalung / Holzwerkstoffplatte

Dampfbremse $s_d = 2,3$ m (proclima DA)

Thermo-Hanf zwischen stehenden Kanthölzern


Diffusionsoffene Unterdeckbahn $s_d \leq 0,2$ m

oder Holzweichfaserplatte

Konterlattung

Lattung

Dachdeckung



Stutensee-Spöck, im November 2004



*... dämmen
und wohlfühlen...*



Dipl.-Ing. Rolf GÜNTHER
Waldhornstr. 16
76297 Stutensee
Tel.: 0 72 49 - 69 70
Fax: 0 72 49 - 42 35