

Phaesun PN-SMS 1 + 2

Phaesun PN-SMS 1 + 2 sind Solarmodulträger für jeweils ein Modul mit flexiblem Neigungswinkel. Sie werden nach Spitzenqualitätsstandards hergestellt und sind für maximale Lebensdauer, Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit in jeder Umgebung konzipiert. Sie sind aus Aluminium gefertigt und somit sehr leicht. Diese Solarmodulträger eignen sich für die Befestigung eines Moduls am Boden, bzw. einer Wand. Im Lieferumfang sind sämtliche, für die Montage notwendigen Komponenten (Schrauben, etc.) enthalten.



PN-SMS 1



PN-SMS 2

| Technische Daten | Phaesun PN-SMS 1 | Phaesun PN-SMS 2 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Mechanische Parameter | | |
| Einstellbarer Neigungswinkel | Boden: 10° - 85° ; Wand: 45° - 80° | 10° - 90° |
| Profillänge [mm] | 532 | 712 |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Oberflächenbeschichtung | Lock | - |
| Verpackungseinheit [mm] | 540 x 50 x 45 | 850 x 65 x 40 |
| Gewicht [kg] | 1,05 | 1,7 |
| Artikelnummer | 102750 | 390856 |