

## Welcher Thermokamin-Ofen® passt am Besten zu Ihnen und Ihren Ansprüchen?

						
	Evolution II®	Piccolo®	maxiflam®	EcoPellet Piccolo BlueEmission®	EcoPellet Maxiflam BlueEmission®	maxiflam BellaVista®
Nennwärmeleistung	14,9 kW / 18,9 kW	15,2 kW	14,9 / 18,9 kW	15,2 kW	16,7 / 23,2 kW	14,9 / 18,9 kW
Wasserwärmeleistung	10,9 kW / 14,5 kW	12,5 kW	10,5 / 14,5 kW	12,5 kW	13,1 kW / 18,1 kW	10,7 / 14,7 kW
Holz Scheitlänge	50 cm	33 cm	50 cm	33 cm	50 cm	55 cm
Wirkungsgrad	< 84 %	< 83 %	< 85 %	< 93 %	< 93 %	< 85 %
Sichtscheibengröße b x h	484 x 315 mm	320 x 616 mm	491 x 410 mm	320 x 616 mm	491 x 410 mm	530 x 380 mm
Externe Außenluftzufuhr	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Durchmesser Abgasstutzen	150 mm / 180 mm	150 mm	150 / 180 mm	150 mm	150 mm	150 / 180 mm
Gewicht	ca. 270 kg	ca. 160 kg	ca. 290 kg	ca. 200 kg	ca. 330 kg	ca. 320 kg
Türrahmenoberfläche schwarz	ja	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ja
Türrahmenoberfläche vernickelt	-	ja	ja	ja	ja	-
Selbstschließende Tür*	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Türanschlag rechts	nein	nein	ja	nein	ja	nein
Türanschlag links	ja	ja	ja	ja	ja	nein
„PLUS“ Variante** (optional)	ja	ja	ja	ja	ja	ja

\* nach Bauart 1

\*\* „PLUS“ Variante. Durch die mittlerweile hohen Dämmwerte bei Neubauten wird häufig nur ein geringer Energiebedarf für den Aufstellraum benötigt. Mit der Variante „PLUS“ bietet CTM wärmetechnisch verbesserte Einsätze an, welche noch ca. 2 kW an den Aufstellraum abgeben.