

Natürliche Schall-, Trittschall- und Wärmedämmung

Artikel-Nr.	Typ	Stärke in mm	Format	Verpackungseinheit	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm inkl. MwSt.
Trittschalldämmplatten						
Steifigkeitsgruppe 40 - WLG - DIN 4102-B2 - Belastung bis 10kN/m ² . Zur Verwendung unter Nass- und Trockenestrich und unter Lagerhölzern.						
03 02 01 001	M 13 / 10	13	1.250 x 625 mm	Bund = 7,81 qm	7,90	9,40
03 02 01 002	M 18 / 15	15	"	"	10,25	12,20
03 02 01 003	M 23 / 20	23	"	"	11,60	13,80
03 02 01 004	M 28 / 25	28	"	"	12,94	15,40
Trittschalldämmstreifen						
Trittschalldämmung unter Lagerhölzern. Auch als Estrichrandstreifen verwendbar. Zugeschnitten aus Kokosfaser-Trittschalldämmplatten.						
03 02 02 000	M 13 / 10	13	1.250 x 60 mm	Bund = 100 St.	0,59/lfm	0,70/lfm
03 02 02 001	M 13 / 10	"	1.250 x 80 mm	Bund = 80 St.	0,80/lfm	0,95/lfm
03 02 02 003	M 13 / 10	"	1.250 x 100 mm	Bund = 60 St.	0,97/lfm	1,15/lfm
03 02 02 002	M 13 / 10	"	1.250 x 120 mm	Bund = 50 St.	1,09/lfm	1,30/lfm
Wandplatten						
Mehrfach vernadelte Kokosfaserplatte, ohne Bindemittel - WLG 045 - DIN 4102-B2. Speziell geeignet für die Schalldämmung und Hohlraumdämpfung in Leichtbauwänden.						
03 02 21 020	M W 20	20	1.250 x 625 mm	Bund = 7,81 qm	10,42	12,40
03 02 21 025	M W 25	25	"	"	11,68	13,90
03 02 21 028	M W 28	28	"	"	12,10	14,40
Rollfilze						
Nicht druckbelastbare, mehrfach vernadelte und gepresste Kokosfasern -WLG 045 - DIN 4102-B2. Zur Verwendung als Hohlraum- und Schalldämmung zwischen Balkenlagen, Zwischenwänden und Böden.						
03 02 04 001	M R 20	20	10 x 1 m	Rolle = 10 qm	6,68	7,95
03 02 04 002	M R 25	25	"	"	7,52	8,95
03 02 04 004	M R 35	35	"	"	10,00	11,90
Lose Wolle						
Für den Einsatz im Hochbau nicht geeignet, da das Produkt bezüglich Brennbarkeit DIN 4102 nicht geprüft ist.						
03 02 03 001	M Kokosfaser	150 Liter / 7,5 kg		1 Sack	25,13/Sack	29,90/Sack
Sondermatten						
Für den Einsatz im Hochbau nicht geeignet, da das Produkt bezüglich der Brennbarkeit DIN 4102 nicht geprüft ist. als Drainagefilter, unter Teichfolien, Dachbegrünung, Böschungssicherung, usw.						Einsatz
03 02 05 020	M KFW 20	20	15 x 2 m	Rolle = 30 qm	4,37	5,20
03 02 05 025	M SAR 25	25	10 x 1 m	Rolle = 10 qm	5,29	6,30
Ko-Ko-Ko Akustikplatte • Format 1.000 x 500 mm						
Kork-Kokos-Kork Verbundplatte. 20 mm starke Kokosfaser-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit 10 mm starken Corktherm 040 Dämmkorkplatten. Perfekter Schallschutz für jeden Wand- oder Fußbodenaufbau.						
03 01 05 040	M KoKoKo	40		Paket = 6 qm	23,87	28,40
Lagergeführte Produkte.		M				
Nicht lagergeführte Produkte. Lieferzeit ca. 15 Werktage.		M				