

Rein expandierter Dämmkork $\lambda = 0,040$ W/mK DIN 4102 B2 / EN 13501-1 Euroklasse E • 0,112 N/mm²

Artikel-Nr.	Stärke	Verpackungseinheit	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm inkl. MwSt.
Corktherm 040 • Format: 1.000 x 500 mm				
Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken - Gütegeprüft und überwacht in der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart. ICB-EN 13170-T1-DS(TH)-CS(10)100-TR50-SD100-WS 0,5 • $\lambda = 0,040$ W/mK • DIN 4102 B2 / EN 13501-1 Euroklasse E • 0,112 N/mm ²				
03 01 04 010	● 10 mm	15,00 qm	5,84	6,95
03 01 04 020	● 20 mm	7,50 qm	7,65	9,10
03 01 04 025	● 25 mm	6,00 qm	9,16	10,90
03 01 04 030	● 30 mm	5,00 qm	10,84	12,90
03 01 04 040	● 40 mm	4,00 qm	13,87	16,50
03 01 04 050	● 50 mm	3,00 qm	17,39	20,70
03 01 04 060	● 60 mm	2,50 qm	20,92	24,90
03 01 04 070	● 70 mm	2,00 qm	24,45	29,10
03 01 04 080	● 80 mm	2,00 qm	27,90	33,20
03 01 04 100	● 100 mm	1,50 qm	34,87	41,50
03 01 04 120	● 120 mm	1,00 qm	41,93	49,90
03 01 04 140	● 140 mm	1,00 qm	48,91	58,20
03 01 09 001	● Aufschlag für Stufenfalz-Fräsung (ab 40 mm Stärke)		1,89	2,25
<i>Achtung:</i> Deckmaß ca. 7% geringer als Berechnungsmaß.				
Corktherm 040 • Sonderformat: 1.200 x 625 mm				
Sonderformat für die Zwischensparrendämmung, Fassaden und Trennwände. Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken. • $\lambda = 0,040$ W/mK • DIN 4102 B2 / EN 13501-1 Euroklasse E • 0,112 N/mm ²				
03 01 01 140	● 40 mm	3,75 qm	14,12	16,80
03 01 05 060	● 60 mm	3,00 qm	21,18	25,20
03 01 05 080	● 80 mm	2,25 qm	28,24	33,60
03 01 05 100	● 100 mm	2,25 qm	35,38	42,10

ZIRO-KORK Korkschröt

Schall- und wärmedämmendes Korkgranulat für nicht druckbelastete Hohlräume.

Artikel-Nr.	Schrotart	Körnung	Sackinhalt	Rohgewicht	€/cbm zzgl. MwSt.	€/cbm inkl. MwSt.
03 03 01 250	● reinexpandiert	3 bis 8 mm	250 l	70 - 80 kg/m ³	172,27	205,00
03 03 02 250	● reinexpandiert	2 bis 5 mm	"	"	180,67	215,00
03 03 03 125	● naturbelassen, schwer	3 bis 5 mm	150 l	160 - 180 kg/m ³	193,28	230,00
NEU 03 03 04 020	● naturbelassen, leicht	0,5 bis 3 mm	400 l	70 - 75 kg/m ³	319,33	380,00
Lagergeführte Produkte. ●						
Nicht lagergeführte Produkte. Lieferzeit ca. 15 Werktage. ●						