



Pelletofen Twist 80/20:

Nennwärmeleistung 3-10 kW
 80% Wasser / 20% Luft
 hydraulische Anschlussgruppe
 Rücklaufanhebung regelbar
 Wirkungsgrad über 95%
 keramische Schnellzündung
 automatischer Start/Stop
 mikroprozessorgesteuert
 Vorratsbehälter mit Eingriffschutz
 Display mit Temperaturanzeige
 Gebrauchsmuster geschützt

große Aschenwanne
 Anschluss für Zeitschaltuhr
 40 kg Brennstoffinhalt
 standby Funktion
 Keramikglasscheibe
 höhenverstellbare Füße
 hochwertige Ausführung
 wartungsfreundlich

Brennstoffe zugelassen: ÖNORM M7135 / DIN 51731 u. DINplus

Produkt typengeprüft beim TÜV Süddeutschland in Anlehnung an ÖNORM: H3011, DIN 18891, EN 303-5 und gemäß Art. 15a B-VG

Zubehör:

Reinigungsbürste, Steckschlüssel, Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Hydraulische Anschlussgruppe:

beinhaltet Entlüfter, Umwälzpumpe, Rücklaufanhebung, Thermostatengruppe, Absperrhahn, Manometer, STB, Sicherheitsventil und Füll-Entleerhahn



Bezeichnung	Art.-Nr.	€ ohne MwSt.*
Twist 80/20 10 kW Edelstahl ohne Verkleidung	101.04.2.001	5635,00
Verkleidung Metall Rot	201.04.0.110	195,00
Verkleidung Metall Blau	201.04.0.111	195,00
Verkleidung Metall Schwarz	201.04.0.112	195,00
Inbetriebnahme	900.00.0.050	325,00



Pelletofen Stillo:

Nennwärmeleistung 2,5-7 kW

Nennwärmeleistung 3-10 kW

Wirkungsgrad über 90%

keramische Schnellzündung

automatischer Start/Stopp standby

Funktion

Anschluss für Zeitschaltuhr

Raumthermostat eingebaut

Vorratsbehälter mit Eingriffschutz

Display mit Temperaturanzeige

mikroprozessorgesteuert

große Aschenwanne

Keramikglasscheibe

höhenverstellbare Füße

Türverschluss kindersicher

30 kg Brennstoffinhalt

hochwertige Ausführung

sehr wartungsfreundlich



Brennstoffe zugelassen: ÖNORM M7135 / DIN 51731 u. DINplus

Produkt typengeprüft in Wieselburg (Austria) in Anlehnung an ÖNORM: H3011, DIN 18891, EN 303-5 und gemäß Art. 15a B-VG

Zubehör:

Reinigungsbürste, Steckschlüssel, Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ ohne MwSt.*
Stillo 7 kW ohne Verkleidung	101.05.1.001	3085,00
Stillo 10 kW ohne Verkleidung	101.05.2.001	3285,00
Seitenverkleidung Metall Gußgrau	201.05.0.101	255,00
Keramikeinsatz Feuer	201.05.0.111	155,00
Keramikeinsatz Erde	201.05.0.112	155,00
Keramikeinsatz Mais	201.05.0.113	155,00
Keramikeinsatz Rubinrot	201.05.0.116	155,00
Keramikeinsatz Anthrazit	201.05.0.114	155,00
Inbetriebnahme	900.00.0.000	230,00



Pelletofen Solida:

Nennwärmeleistung 2,5-7 kW	mikroprozessorgesteuert
Nennwärmeleistung 3-10 kW	große Aschenwanne
Wirkungsgrad über 90%	Keramikglasscheibe
keramische Schnellzündung	höhenverstellbare Füße
automatischer Start/Stopp	Türverschluss kindersicher
standby Funktion	30 kg Brennstoffinhalt
Anschluss für Zeitschaltuhr	hochwertige Ausführung
Raumthermostat eingebaut	sehr wartungsfreundlich
Vorratsbehälter mit Eingriffschutz	
Display mit Temperaturanzeige	

Brennstoffe zugelassen: ÖNORM M7135 / DIN 51731 u. DINplus



Produkt typengeprüft in Wieselburg (Austria) in Anlehnung an ÖNORM: H3011, DIN 18891, EN 303-5 und gemäß Art. 15a B-VG

Zubehör:

Reinigungsbürste, Steckschlüssel, Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ ohne MwSt.*
Solida 7 kW ohne Verkleidung	101.03.1.001	3140,00
Solida 10 kW ohne Verkleidung	101.03.2.001	3320,00
Verkleidung Metall Gussgrau	201.03.0.101	170,00
Verkleidung Metall Silber	201.03.0.102	170,00
Verkleidung Metall Rubinrot	201.03.0.105	170,00
Verkleidung Metall Rapsgebl	201.03.0.106	170,00
Verkleidung Metall Hellorange	201.03.0.103.	170,00
Verkleidung Metall Pastellgelb	201.03.0.104	170,00
Keramikverkleidung Feuer	201.03.0.111	550,00
Keramikverkleidung Erde	201.03.0.112	550,00
Keramikverkleidung Mais	201.03.0.113	550,00
Keramikverkleidung Rubinrot	201.03.0.116	550,00
Inbetriebnahme	900.00.0.000	230,00



Pelletofen Sandor:

Nennwärmeleistung 2,5-7 kW

Nennwärmeleistung 3-10 kW

Wirkungsgrad über 90%

keramische Schnellzündung

automatischer Start/Stop

standby Funktion

Anschluss für Zeitschaltuhr

Vorratsbehälter mit Eingriffschutz

Display mit Temperaturanzeige

mikroprozessorgesteuert

große Aschenwanne

Keramikglasscheibe

höhenverstellbare Füße

Türverschluss kindersicher

30 kg Brennstoffinhalt

hochwertige Ausführung

sehr wartungsfreundlich

Brennstoffe zugelassen: ÖNORM M7135 / DIN 51731 u. DINplus

Produkt typengeprüft in Wieselburg (Austria) in Anlehnung an ÖNORM:

H3011, DIN 18891, EN 303-5 und gemäß Art. 15a B-VG

Zubehör:

Reinigungsbürste, Steckschlüssel, Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ ohne MwSt.*
Sandor 7 kW ohne Verkleidung	101.01.1.001	2560,00
Sandor 10 kW ohne Verkleidung	101.01.2.001	2760,00
Verkleidung Metall Silber	201.01.0.101	100,00
Verkleidung Metall Rot	201.01.0.103	100,00
Verkleidung Metall Blau	201.01.0.104	100,00
Verkleidung Metall Schwarz	201.01.0.114	100,00
Keramikverkleidung Rubinrot	201.01.0.109	390,00
Keramikverkleidung Offwhite	201.01.0.113	390,00
Kindersicherungsglas	301.00.0.127	190,00
Inbetriebnahme	900.00.0.000	230,00



Pelletofen Bellina:

Nennwärmeleistung 2,5–5 kW	Mikroprozessorgesteuert
Display mit	Staubsaugeranschluss
Temperaturanzeige	Keramikglasscheibe
Wirkungsgrad über 90%*	Höhenverstellbare Füße
Keramische Schnellzündung	Türverschluss kindersicher
Automatischer Start/Stop	12 kg Brennstoffinhalt
Standby Funktion	Externe Befüllung möglich
Zeitschaltuhr integriert	Deckel mit Gasdruckfeder
Raumthermostat eingebaut	Hochwertige Ausführung
Vorratstank mit Eingriffschutz	Sehr wartungsfreundlich
Integrierte Reinigungsbürsten	

Brennstoffe zugelassen: ÖNORM M7135 / DIN 51731 u. DINplus

*ermittelter Wert auf dem Prüfstand



Zubehör:

Reinigungsbürste, Steckschlüssel, Anschlusskabel und Bedienungsanleitung

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ ohne MwSt.*
Bellina 5kW ohne Verkleidung	101.06.1.001	2610,00
Verkleidung Metall Rubinrot	201.06.0.101	135,00
Verkleidung Metall Rapsgebl	201.06.0.102	135,00
Verkleidung Metall Nachtblau	201.06.0.103	135,00
Verkleidung Metall Tiefschwarz	201.06.0.104	135,00
Verkleidung Metall Magicsilber	201.06.0.105	135,00
Verkleidung Metall Sandsilber	201.06.0.106	135,00
Verkleidung Metall Hellorange	201.06.0.107	135,00
Verkleidung Metall Pastellgelb	201.06.0.108	135,00
Inbetriebnahme	900.00.0.000	230,00