

Geco - Zentralheizungskochherd KSN + ZHN



Heizen und Kochen

Lieferumfang/Ausschreibungstext:

Naturzugkessel aus Stahl mit oberem Abbrand für die Verfeuerung von Holz, Kohle, Koks.

Serienmäßig enthalten sind:

- Heizen und Kochen in einem Gerät + Backen beim ZHN
- Patentierter Brennstoff-Sparschieber
- Hebe- und Senkrost für sparsamen Heizbetrieb (Sommer/Winter)
- Rostrütteleinrichtung
- inkl. Isolierdeckel
- mit eingebautem Sicherheitswärmetauscher
- mit eingebautem Minimalthermostat zur Kesselpumpenfreigabe
- Kaminanschluss links, rechts und hinten möglich (KSN)
- Kaminanschluss hinten, links (ZHN 180) oder rechts (ZHN 182) möglich
- inkl. Reinigungszubehör



Heizen und Kochen und Backen


◀ KSN

ZHN ▶

Typ	Leistung (Koks) kW	Abmessungen mm			RA Ø mm	Bestell-Nr.	Farben		Preis Euro
		Breite	Tiefe	Höhe*			weiß	braun	
KSN 150	14,3	450	600	850	130	KSN 150-	W	B	2.925,-
KSN 210	20,6	600	600	850	150	KSN 210-	W	B	3.330,-
ZHN 180	18,8	1000	600	850	150 links	ZHN 180-	W	B	3.980,-
ZHN 182	18,8	1000	600	850	150 rechts	ZHN 182-	W	B	3.980,-

* Höhe von 847 bis 867 mm verstellbar

Anlagenschema siehe WK3 ab Seite 30



Im Winter:
Großer Füllraum
für langanhaltenden
Dauerbrand.



Im Sommer:
Sparbetrieb mit
kleinem Füllraum
zum Kochen und
Warmwasseraufbe-
reiten.
Der Heberost ist
auch bei geschlos-
sener Aschetüre in
jeder Stellung rüttel-
bar.

Dekorblendefarbe angeben (im Preis enthalten) – ohne Farbangabe erfolgt Lieferung in perlweiß.

Typ	perlweiß	saharabeige	braunbeige	dunkelbraun	rotbraun
KSN 150	KSN 006	KSN 007	KSN 008	KSN 010	KSN 003
KSN 210	KSN 056	KSN 057	KSN 058	KSN 060	KSN 053
ZHN 180/182	ZHN 006	ZHN 007	ZHN 008	ZHN 010	ZHN 003

Zubehör KSN (wahlweise gegen Mehrpreis)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis Euro
Abgasanschluss oben Ø 130 mm – ohne Isolierdeckel Achtung: 20 % Leistungsminderung bei KSN 210	KSN 070	124,-
Abgasanschluss oben Ø 130 mm links für ZHN 180 – mit Isolierdeckel für Heizteil rechts für ZHN 182 – mit Isolierdeckel für Heizteil Achtung: 20 % Leistungsminderung	ZHN 098 ZHN 099	210,- 210,-
Schutzstange vorne	ZHN 040	119,-
Zwischenblende 10 cm breit in perlweiß KSN/ZHN Zwischenblende 10 cm breit in dunkelbraun KSN/ZHN	KSN 020 KSN 023	152,- 152,-
Abschlussblende für Seitenwand perlweiß KSN/ZHN Abschlussblende für Seitenwand dunkelbraun KSN/ZHN	KSN 090 KSN 093	70,- 70,-
Thermische Ablaufsicherung	45-1901-00	115,-*

Leistungstabelle	KSN 150		KSN 210		ZHN 180 / ZHN 182	
	Holz kW	Koks kW	Holz kW	Koks kW	Holz kW	Koks kW
Nennwärmeleistung	12,0	14,6	14,0	20,0	17,2	19,8
Strahlungsleistung:						
• bei offenem Isolierdeckel	2,3	2,1	2,3	2,8	3,5	3,5
• bei geschlossenem Isolierdeckel	1,4	1,3	1,4	1,8	1,4	1,4
Gesamtwärmeleistung	13,4	16,3	15,4	20,8	18,6	18,6
Wärmeleistung mit Heberost oben (Sommerbetrieb)	5,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0

Achtung! Abrechnungsmodus beachten * Achtung! Warengruppe B

Hauptpreisliste 2009 – gültig ab 01.04.2009 bis 31.03.2010. Unverbindliche Richtpreise in EURO ohne MwSt.

Geco - Armaturenschrank ASN/ASE



Lieferumfang/Ausschreibungstext:

Alle Heizungsarmaturen sind platzsparend im nur 20 cm schmalen Schrank montiert:

- Umwälzpumpe
- 3-Wegemischer
- Fernthermometer
- Manometer
- Druckausdehnungsgefäß 10 ltr.
- Sicherheitsventil 2,5 bar
- Füll- und Entleerungshahn
- Emailliertes Gehäuse



Typ	Abmessungen mm			Bestell-Nr.	Preis Euro
ASN 200	200	600	850	ASN 200	1.160,-

* Höhe von 847 bis 867 mm verstellbar

Dekorblendefarbe angeben (im Preis enthalten) – ohne Farbangabe erfolgt Lieferung in Weiß.

Typ	perlweiß	saharabeige	braunbeige	dunkelbraun	rotbraun
ASN 200	ASN 006	ASN 007	ASN 008	ASN 010	ASN 003

Zubehör ASN (wahlweise gegen Mehrpreis)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis Euro
Elektroheizgerät ASE für den nachträglichen Einbau in den Armaturenschrank durch den Fachbetrieb mit wahlweisem Anschluss für 2 kw (230 Volt), 4 kW (380 Volt), 6 kw (380 Volt)	ASE 060	425,-
Verbindungsrohre KSN-ASN	ASN 030	kostenlos
Verbindungsrohre ZHN-ASN kurz: Armaturenschrank steht neben Heizteil lang: Armaturenschrank steht neben Backrohr	ASN 030 ASN 031	kostenlos kostenlos

Technische Daten:

Type		KSN 150	KSN 210	ZHN 180/182
Brennstoff		Koks	Koks	Koks
Nennwärmeleistung	kW	12	18	15
Gesamtwärmeleistung	kW	14,3	20,6	18,8
Strahlungsleistung				
offener Isolierdeckel	kW	2,0	2,3	3,6
geschlossener Isolierdeckel	kW	1,3	1,8	1,8
Wärmeleistung mit Rost oben	kW	6,0	7,0	6,0
empfohlener Kaminzug	mbar	0,15	0,20	0,20
Gewicht netto/brutto	kg	167/182	202/220	273/293
Brennstoff/Füllraum	dm ³	42	52	43
Heiztürgröße B x H	mm	245 x 160	300 x 160	245 x 160
Backrohr Maße B x H x T	mm	-	-	400 x 280 x 410
Brennstofflade-Füllraum	dm ³	-	-	38
Kesselwasserinhalt	Liter	15	19	14
Betriebsdruck max.	bar	2,5	2,5	2,5
Rauchabzug Ø	mm	130	150	150
Kaminanschluss		Wechselstutzen links, rechts, hinten	Wechselstutzen links, rechts, hinten	180: links (seitl., hinten) 182: rechts (seitl., hinten)
Heizungs- und Boileranschlüsse		5/4"IG für Verschraubung	5/4"IG für Verschraubung	5/4"IG für Verschraubung
Sicherheitsbatterie		eingebaut 1/2" Außengew.	eingebaut 1/2" Außengew.	eingebaut 1/2" Außengew.
Entlüftung		3/8" Innengewinde – mit Winkel zu setzen	3/8" Innengewinde – mit Winkel zu setzen	3/8" Innengewinde – mit Winkel zu setzen
Rostausführung		Hebe- und Senkrost in jeder Stellung rüttelbar	Hebe- und Senkrost in jeder Stellung rüttelbar	Hebe- und Senkrost in jeder Stellung rüttelbar
Herdplatte		417 x 506 mm mit Kochdeckel 223 mm Ø	566 x 506 mm mit Kochdeckel 223 mm Ø	965 x 506 mm mit Kochdeckel 223 mm Ø
Empfohlener Brennstoff		Holz, Koks II oder Koks II und III 1 : 2 gemischt	Holz, Koks II oder Koks II und III 1 : 2 gemischt	Holz, Koks II oder Koks II und III 1 : 2 gemischt
Erforderliche Kaminbeschaffenheit	Fragen Sie ihren Kaminkehrer nach Höhe, Durchmesser und Material			